



Diplexer

BX-DIP-DC38-43F

DC-490 MHz / 694-2700 & 3300-3800 MHz | 4.3-10 naaras



Havainnekuva



Lohkokaavio

Sähköiset ominaisuudet

Taajuusalue	DC-490 MHz / 694-2700 & 3300-3800 MHz	Portti 1 / Portti 2
Vaimennus	$\leq 0.3 \text{ dB}$	Sis. toleranssit
Eristys	$\geq 50 \text{ dB}$ (typ. 56 dB)	Kaikki kaistat
VSWR	≤ 1.20 (typ. 1.15)	Kaikki kaistat
Paluuvaimennus (kaikki portit)	$\geq 21 \text{ dB}$ (typ. 23 dB)	Kaikki kaistat
PIM (IM3), 3. kertaluku @ 900 MHz, 2 x 20 W	$\leq -160 \text{ dBc}$ (typ. -163 dBc)	
Impedanssi	50 Ω	
DC-läpivienti	Max 1 A, max 60 V DC	AISG 2.0, § 6.4
Kokonaissisäänteho	500 W keskiarvo	

Mekaaniset ominaisuudet

Liittimet	4.3-10 naaras	IEC 61169-54
Mitat (P x L x K)	153.15 x 128 x 40 mm	Ilman liittimiä
Paino	2.10 kg	
Väri	Harmaa	RAL 7047
Asennus	Seinä / Masto	Kiinnikkeet myydään erikseen

Ympäristöolosuhteet

Kotelointiluokka	IP65	Sisä-/ulkokäyttö
Käyttölämpötila	-40 °C to +65 °C	
Suhteellinen kosteus	95%	Ei-kondensoiva

Kaikki tekniset arvot ovat ST 625.10 -standardin mukaisia taattuja minimiarvoja ilmoitetuissa testiolosuhteissa, ellei toisin mainita.

