



Power Tapper 30 dB

BX-PT-30-43F

380–3800 MHz | 4.3-10 naaras | IP65



Havainnekuva



Lohkokaavio

Sähköiset ominaisuudet

Taajuusalue	380–3800 MHz	
KytKentäarvo	30 dB	
Vaimennus	≤ 0.3 dB	380–3800 MHz
VSWR	≤ 1.20 (typ. 1.15)	380–3800 MHz
Paluuvaimennus (kaikki portit)	≥ 21 dB (typ. 23 dB)	380–3800 MHz
PIM (IM3), 3. kertaluku @ 900 MHz, 2 × 20 W	≤ -160 dBc (typ. -163 dBc)	
Impedanssi	50 Ω	
Kokonaissäätteho	300 W keskiarvo	

Mekaaniset ominaisuudet

Liittimet	4.3-10 naaras	IEC 61169-54
Mitat (P × L × K)	96 × 25 × 25 mm	Ilman liittimiä
Paino	0.32 kg	
Väri	Musta	
Asennus	Seinä / Masto	Kiinnikkeet myydään erikseen


Ympäristöolosuhteet

Kotelointiluokka	IP65	Sisä-/ulkokäyttö
Käyttölämpötila	-20 °C to +65 °C	
Suhteellinen kosteus	5% – 95%	Ei-kondensoiva

Kaikki tekniset arvot ovat ST 625.10 -standardin mukaisia taattuja minimiarvoja ilmoitetuissa testiolosuhteissa, ellei toisin mainita.

Mittapiirros


Kaikki mitat millimetreissä. Toleranssit: ± 2 mm ellei toisin mainita.



Standardi: 4.3-10 naaras (50 Ω): IEC 61169-54

muutokset pidätetään!

Lohkokaavio



Tilaustiedot

Tuotenumero	Kuvaus	Liittimet	Asennus
BX-PT-30-43F	Tehohaara 30 dB, 380–3800 MHz	4.3-10 naaras (kaikki portit)	Kiinnikkeet myydään erikseen
Tarvikkeet	Kuvaus		
BX-TL-050-43M	Päätevastus 50 W (käyttämättömille porteille)		

Tekniset arvot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Kaikki arvot ovat taattuja minimiarvoja, ellei toisin mainita. BDC-tuotteet suunnittelee, määrittelee ja validoi Bandercom Oy — DAS/IBS-urakoitsija, jolla on yli 15 vuoden kenttäkokemus. Yhteystiedot: info@bander.com | www.bander.com